






# Зубчатые прокладки (Grooved gaskets, Kammprofilerte Dichtungen)

Изготовитель: **Kempchen Dichtungstechnik** (Германия)

Эксклюзивный поставщик в РФ и других странах Таможенного союза – **ООО «ИЛЬМА»**

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)		
B7A	 Без центрирующего кольца	от -250 до +280 (накладки из PTFE)	от PN 10 до PN 400	Металлический сердечник: 1,5 2,0 2,5 3,0  Графитовая накладка: 0,5  Накладка PTFE 0,35	Для фланцев шип-паз и выступ-впадина		
B9A	 С жестким центрирующим кольцом				Для фланцев с соединительным выступом или плоских При ширине более 10 мм кольцо имеет разгружающую канавку		
B15A	 С плавающим центрирующим кольцом				от -200 до +550 (накладки из графита)	класс 150 класс 2500	Для фланцев с соединительным выступом или плоских
B27A	 С выпуклым профилем, без центрирующего кольца				Для фланцев шип-паз и выступ-впадина		

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)
B29A	 <p>С выпуклым профилем, с жестким центрирующим кольцом</p>				Для фланцев с соединительным выступом или плоских При ширине более 10 мм кольцо имеет разгружающую канавку
B25A	 <p>С выпуклым профилем, с плавающим центрирующим кольцом</p>				

Пример заказа зубчатой прокладки для фланцев по стандартам DIN, с мягкими накладками, профиль B29A, DN 100, PN 40, по стандарту предприятия WN145, материал сердечника / материал накладки:

**Grooved gasket B29A, DN 100, PN 40, works standard 145, 1.4541/PFTE**

Пример заказа зубчатой прокладки для фланцев по стандарту ANSI B16.5, с мягкими накладками, профиль B9A, NPS 5, класс 600, по стандарту предприятия WN146, материал сердечника/материал накладки:

**Grooved gasket B9A, NPS 5, Class 600, works standard 146, 1.4541/graphite**