

КОЛЬЦО «ИЛЬМА»® СЛ



Кольцо «ИЛЬМА» СЛ – сальниковое кольцо, изготовленное из графитовой ленты обжатием в пресс-форме.

СВОЙСТВА:

- высокая пластичность, хорошая прирабатываемость к сопряженным деталям, сниженный износ;
- высокая упругость, стойкость к циклическим нагрузкам;
- высокая термостойкость, низкие показатели ползучести;
- высокая химическая стойкость;
- высокая герметичность;
- низкий коэффициент трения;
- высокая теплопроводность;
- устойчивость к старению; экологичность.

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕЦ «ИЛЬМА» СЛ:

Параметры	Арматура	Насосы
Температура, °С	от минус 200 до плюс 450	
Давление, МПа (кгс/см ²)	до 2,5 (25)	
Скорость скольжения, м/с	до 2	до 15

СРЕДЫ:

Вода, пар, углеводороды, масла, химически агрессивные среды ([перечень сред см. в прил. А](#))

ПРИМЕНЕНИЕ:

- сальниковые узлы арматуры и насосов;
- предприятия нефтегазового комплекса;
- химическая, целлюлозно-бумажная промышленность, теплоэнергетика, другие отрасли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кольца изготавливаются по ТУ 5728-004-73427930-05

Кольца могут поставляться цельными или разрезными (исполнение -01).

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Кольцо сальниковое «ИЛЬМА», неразрезное, для сальниковой камеры диаметра 30, вала (шпинделя, штока) диаметра 20, высотой 5 мм:

Кольцо «ИЛЬМА» СЛ – 30×20×5
 ТУ 5728-004-73427930-05